

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy nowej odzieży roboczej oraz środków ochrony osobistej zwanych również „asortymentem” lub „towarem” dla pracowników Zamawiającego, zgodnie z jego wymogami opisanymi w specyfikacji asortymentowej odzieży ochronnej oraz środków ochrony osobistej do niniejszego ogłoszenia oraz ilościami podanymi w Tabeli nr 1.
2. Wymagania stawiane przez Zamawiającego:
 - Asortyment musi być nowy, nieużywany, zapakowany.
 - Poszczególne elementy środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia muszą spełniać wymagania techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia z zachowaniem norm polskich lub europejskich.
 - Odzież musi mieć wszyte metki informujące o rozmiarze, składzie % tkanin, sposobie konserwacji i użytkowania.
 - Odzież musi posiadać logo Zamawiającego wykonane techniką odporną na działanie warunków atmosferycznych oraz środki piorące (np. haftowane lub inne) – wymiary oraz umiejscowienie określone w umowie.
 - Kolor odzieży:
 - odzież w kolorze niebieskim – preferowany RAL 5002 lub zbliżony;
 - odzież w kolorze pomarańczowym, granatowym, czarnym – standardowy.
 - Materiał zgodny z określoną gramaturą, zapewniający intensywność koloru i stabilny rozmiar po kilkukrotnym praniu. Wymagania materiałowe i gama rozmiarów podana w Tabeli nr 1.
 - Dostawa przedmiotu zamówienia następować będzie partiami, każdorazowo na podstawie zamówienia złożonego przez Zamawiającego zgodnie z bieżącymi potrzebami, za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie; w godzinach 8:00-14:00, od poniedziałku do piątku.
 - Wymagany termin realizacji dostaw - do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Zamówienia w zakresie odzieży roboczej oraz obuwia będą częściowe – przewidziane 2 dostawy w roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem zmian kadrowych i przyjęcia nowego pracownika. W zamówieniach będzie podane: imię i nazwisko pracownika,

jednostka organizacyjna oraz rozmiar odzieży wg podanych wymiarów.

- W przypadku reklamacji któregośkolwiek asortymentu, wszelkie koszty wysyłki do/z punku reklamowanego pokrywa Wykonawca. Reklamacja asortymentu w terminie do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady.
 - Wykonawca podczas trwania umowy, nie może bez zgody Zamawiającego dokonywać zmian w zatwierdzonym asortymencie.
3. Wykonawca dołączy do oferty karty techniczne oferowanego asortymentu. Dopuszczalne są w ofercie tkaniny o wyższej gramaturze - należy zaznaczyć w formularzu.
 4. Zamawiający, którego oferta jest najkorzystniejsza dopuszcza możliwość wezwania Wykonawcy do przedstawienia asortymentów celem sprawdzenia ich zgodności z opisem wymogów przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt do siedziby zamawiającego wskazane wzory w terminie 3 dni od dnia wezwania. Wzory te zostaną zwrócone Wykonawcy po podpisaniu umowy.
 5. Ilości wskazane w Tabeli nr 1 (poniżej) są wielkościami szacunkowymi, przyjętymi do celów porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej z nich.
 6. Rzeczywista ilość odzieży i środków ochrony dostarczonych w czasie obowiązywania umowy będzie uzależniona od zapotrzebowania Zamawiającego i może się różnić od danych szacunkowych.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia dostaw wybranego asortymentu. Łączna wartość zwiększenia lub zmniejszenia nie może przekroczyć 20% wartości oferowanego asortymentu.
 8. Zamawiający zastrzega prawo do dostawy nawet 1 sztuki asortymentu.
 9. Wzór logo Zamawiającego



**SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWA I ILOŚCIOWA ODZIEŻY OCHRONNEJ
I ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ NA ROK 2025**

Tabela 1

Lp.	Asortyment	Charakterystyka	j.m.	Szacowana ilość
1.	Kurtka ocieplana męska lub kurtka softshell z logo Spółki dużym i małym	Kurtka wykonana z tkaniny: - powłoka 100% nylon taslon rip-stop powlekany poliuretanem o gramaturze 120 g/m², - podszewka 100% 190T poliester tafta, - wyściółka 100% poliester o gramaturze 160 g/m². Wodoodporna powłoka (2000 MM) zapewnia ochronę przed deszczem, jednocześnie pozwalając skórze "oddychać" (2000 MVP). Zapinana na suwak z dwiema zakładkami zapinanymi na napy. Kaptur ściągany. Duża liczba kieszeni zwiększa funkcjonalność kurtki - 2 dolne kieszenie na suwak z zakładką, 2 skośne na klatce piersiowej na suwak i zakładką na rzep, 3 kieszenie wewnętrzne, w tym jedna na telefon. Rękawy zakończone ściągaczem z dodatkową regulacją na rzep. Kolor niebieski lub granatowy z elementami odblaskowymi. Dopuszczalne elementy czarne/szare.	szt.	10
2.	Kurtka ocieplana damska lub kurtka softshell z logo Spółki dużym i małym	Kurtka z odsuwaną podpinką wykonana z tkaniny: - powłoka 100% poliester typu pongee powlekany PCV o gramaturze 161 g/m², - wyściółka 100% poliester o gramaturze 211 g/szt., - podszewka 100% poliester 210T o gramaturze 47 g/m², - odsuwany kaptur ściągany na troczki z dodatkowym zapięciem na rzep dla lepszej ochrony głowy przed chłodem, - zapinana na suwak z dodatkowym zapięciem na rzepy, - kieszenie na suwak: dwie, - rękawy ze ściągaczami i dodatkowym zapięciem na rzep, - od wewnętrznej strony ściągacze, - kurtka od środka dodatkowo ocieplana polarem. Rozmiar od XS do XL. Kolor niebieski lub granatowy z elementami odblaskowymi.	szt.	5

		Dopuszczalne elementy czarne/szare.		
3.	Spodnie robocze typu softshell	Lekkie spodnie robocze softshell wykonane z unikalnego materiału: 92% poliester i 8% spandex dla lepszego komfortu i trwałości granatowy kolor z żółtymi akcentami i odblaskowymi elementami dla najlepszej widoczności. Szycie na najwyższym poziomie, wzmocnione ryglówki i kieszenie. Dopełniają je wzmocnienia w kluczowych miejscach i niska kurczliwość materiału. Wiatrochronne i oddychające. Rozmiar od S do XXL.	Szt.	4
4.	Bluza polarowa męska z logo Spółki dużym i małym	Tkanina: wysokiej jakości polar 100% poliester, gramatura min. 290g/m ² , zapinana na zamek kostkowy, 2 kieszenie boczne na zamek, rękaw oraz dół bluzy ściągany z zapięciami opinającymi nadgarstki. Kark wzmocniony taśmą. Kurczliwość do 2%, odporna na pranie w temp. 40°C, min.10 cykli prania bez utraty wymiarów i kolorów. Rozmiar od S do XXL. Kolor niebieski lub granatowy. Dopuszczalne elementy czarne/szare.	szt.	4
5.	Bluza polarowa damska z logo Spółki dużym i małym	Tkanina: wysokiej jakości polar 100% poliester, gramatura min. 290g/m ² , zapinana na zamek kostkowy, 2 kieszenie boczne na zamek, rękaw oraz dół bluzy ściągany z zapięciami opinającymi nadgarstki. Kark wzmocniony taśmą. Kurczliwość do 2%, odporna na pranie w temp. 40°C, min.10 cykli prania bez utraty wymiarów i kolorów. Rozmiar od S do XXL. Kolor niebieski lub granatowy. Dopuszczalne elementy czarne/szare.	szt.	2
6.	Koszulka polo z logo Spółki małym i dużym	Tkanina: 65% poliestru i 35% bawełny, gramatura min. 175g/m ² , z krótkim rękawem, zapinana pod szyją na guziki w kolorze materiału, podwójne szwy, płaski kołnierz, wykonana z wysokogatunkowej tkaniny, kurczliwość do 2%, odporna na pranie domowe i przemysłowe w temp. min. 40°C- min. 10 cykli prania bez utraty wymiarów i kolorów. Rozmiar od XS do XXL. Kolor niebieski lub granatowy.	szt.	20
7.	Koszulka bawełniana na ramiączkach	Tkanina 100% bawełna, gramatura min. 150g/m ² , kurczliwość do 2%, dekol i ramiączka wykończone lamówką, odporna na pranie domowe przemysłowe w temp. min. 40°C- min., 10 cykli	szt.	120

		prania bez utraty wymiarów i kolorów. Rozmiar od S do XXL.		
8.	Czapka letnia z daszkiem typu „baseball” z logo małym Spółki	Tkanina 65% poliester, 35% bawełna, gramatura 245 g/m ² , usztywniany daszek, z tyłu zapinka do regulacji obwodu, wybarwienie: nie ulegające odbarwieniu przez co najmniej 24 miesiące użytkowania.	szt.	20
9.	Czapka zimowa	Czapka zimowa wełniana. Tkanina - skład: wełna 46 do 55%, poliamid 32 do 42%, Elastyna 3%; Kolor granatowy lub zbliżony; Rozmiar uniwersalny.	szt.	70
10.	Odzież termiczna	Odzież termiczna na warstwę 1; Tkanina materiał: 63% poliamid, 35% polipropylen, 2% elastyn; technologia przędza dogrzewająca, termoaktywne mikrowłókna. Wymagany kolor: ciemnoniebieski, ciemnoszary, czarny. Gramatura: 225g/m ² . Rozmiar: S, M, L, XL, XXL. Płeć: męska sugerowana; marka Brubeck lub inna spełniająca powyższej specyfikacji.	szt.	120
11.	Peleryna / Płaszcz przeciwdeszczowy z kapturem	Materiał 70% PCV, 30% poliester - gramatura 350g/m ² , grubość materiału 0,50 mm. Długości $\frac{3}{4}$ poniżej kolan, kaptur chowany w kołnierzu zapinany na zamek lub zatrzask, kieszenie naszywane, rękawy zapinane na napy, umożliwiające regulację ich szerokości, szwy dodatkowo klejone od wewnątrz taśmami. Produkt zgodny z normą PN-EN 340:2007. Rozmiar od S do XXL.	szt.	15
12.	Kurtka przeciwdeszczowa	Materiał 70% PCV, 30% poliester, kaptur mocowany na stałe, 2 kieszenie naszywane, zapięcie na suwak lub zatrzask. Produkt zgodny z normą PN-EN 340:2007. Rozmiar od S do XXL.	szt.	30
13.	Buty robocze skór – guma (męskie) niskie	Obuwie robocze - ochronne wykonane z naturalnej skóry gładkiej o niskiej nasiąkliwości, wodooddechające podszewki odporne na ścieranie, podnosek metalowy - ochrona palców, zabezpieczający przed uderzeniem do 200J, z wkładką antypoślizgową do 1100N, podeszwa dwugęstościowa, antypoślizgowa, olejoodporna, odporna na ścieranie, odporne na czynniki chemiczne(ścieki). Rozmiar od 38 do 48. Produkt zgodny z normą PN-EN ISO 20345:2012.	para	32

14.	Buty robocze – męski –wysoka cholewka	Obuwie robocze - ochronne wykonane z naturalnej skóry gładkiej o niskiej nasiąkliwości, wodooddychające podszewki odporne na ścieranie, podnosek metalowy - ochrona palców, zabezpieczający przed uderzeniem do 200J, z wkładką antypoślizgową do 1100N, podeszwa dwugęstościowa, antypoślizgowa, olejoodporna, odporna na ścieranie, odporne na czynniki chemiczne(ścieki). Rozmiar od 38 do 48. Produkt zgodny z normą PN-EN ISO 20345:2012.	para	20
15.	Buty do asfaltu	Trzewiki bezpieczne dla drogowców: - trzewiki dla asfalciarzy wykonane ze naturalnej skóry licowej impregnowanej wodoodporne, - model obuwia specjalny do prac na asfalcie i powierzchniach o wysokich temperaturach, - odporne na krótkotrwały kontakt z podłożem o temperaturze 300 stopni, - podeszwa antyelektrostatyczna, odporna na węglowodory oraz oleje, - wkładka zapobiegająca przebiciu stopy oraz podnosek kompozytowy chroniący palce przed uderzeniami, - wewnątrz buta antybakteryjna i przeciw zapachowa wkładka, - specjalnie zaprojektowana gładka podeszwa zapobiega przyklejaniu się asfaltu, nie zostawia śladów na powierzchni oraz jest łatwiejsza do czyszczenia, - obuwie nie zawiera metalowych elementów, - trzewiki wyposażone elementy odblaskowe poprawiające widoczność podczas prac nocnych, - nadlana podeszwa zwiększa wytrzymałość obuwia na przetarcie. Norma: EN ISO20345. Kolor: czarny. Rozmiar od 42 do 45.	para	4
16.	Buty robocze - damskie	Obuwie robocze - ochronne wykonane z naturalnej skóry gładkiej o niskiej nasiąkliwości, wodo oddychające podszewki odporne na ścieranie, podnosek metalowy - ochrona palców, zabezpieczający przed uderzeniem do 200J, z wkładką antypoślizgową do 1100N, podeszwa dwugęstościowa, antypoślizgowa, olejoodporna, odporna na ścieranie, odporne na czynniki chemiczne(ścieki).	para	4

		Rozmiar od 34 do 42. Produkt zgodny z normą PN-EN ISO 20345:2012.		
17.	Buty robocze ocieplane męskie wysoka cholewka	Wierzch obuwia wykonany ze skór naturalnych, górna część cholewki zakończona przyjaznym dla nogi kołnierzem ochronnym, wypełnionym pianką lateksową, podszewka z materiału ocieplającego, podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu odpornego na oleje, smary, benzynę i inne rozpuszczalniki, odporne na czynniki chemiczne(ścieki), wyposażone w wewnętrzny, dopasowany do naturalnego kształtu stopy podnosek metalowy, skutecznie chroniący stopę przed uderzeniem z energią do 200 J. Rozmiar od 39 do 48. Produkt zgodny z normą PN-EN ISO 20347, PN-EN ISO 20345:2012.	para	20
18.	Buty robocze ocieplane męskie	Wierzch obuwia wykonany ze skór naturalnych, górna część cholewki zakończona przyjaznym dla nogi kołnierzem ochronnym, wypełnionym pianką lateksową, podszewka z materiału ocieplającego, podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu odpornego na oleje, smary, benzynę i inne rozpuszczalniki, odporne na czynniki chemiczne(ścieki), wyposażone w wewnętrzny, dopasowany do naturalnego kształtu stopy podnosek metalowy, skutecznie chroniący stopę przed uderzeniem z energią do 200 J. Rozmiar od 39 do 48. Produkt zgodny z normą PN-EN ISO 20347, PN-EN ISO 20345:2012.	para	20
19.	Buty robocze ocieplane damskie	Wierzch obuwia wykonany ze skór naturalnych, górna część cholewki zakończona przyjaznym dla nogi kołnierzem ochronnym, wypełnionym pianką lateksową, podszewka z materiału ocieplającego, podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu odpornego na oleje, smary, benzynę i inne rozpuszczalniki, odporne na czynniki chemiczne(ścieki), wyposażone w wewnętrzny, dopasowany do naturalnego kształtu stopy podnosek metalowy, skutecznie chroniący stopę przed uderzeniem z energią do 200 J. Rozmiar od 34 do 42. Produkt zgodny z normą PN-EN ISO 20347.	para	2
20.	Buty gumowe – kalosze męskie	Wykonane z gumy typu kozak, odporne na uszkodzenia mechaniczne, ochrona stóp i podudzia	para	20

		przed działaniem wody i wilgoci, antypoślizgowe, wysokość buta 35 cm. Rozmiar od 38 do 48. Produkt zgodny z normą EN 20344, 20347, . PN-EN ISO 20345:2012		
21.	Buty gumowe – kalosze - damskie	Wykonane z gumy typu kozak, odporne na uszkodzenia mechaniczne, ochrona stóp i podudzia przed działaniem wody i wilgoci, antypoślizgowe, wysokość buta 35 cm. Rozmiar od 34 do 42. Produkt zgodny z normą EN 20344, 20347.	para	5
22.	Buty ocieplane filc-guma	Wierzch i spód wykonany z gumy, typu kozak, ocieplane włókniną Izo-filc, zapewniającą ochronę przed zimnem, podeszwa urzeźbiona, gwarantująca lepszą przyczepność. Rozmiar od 39 do 48. Produkt zgodny z normą PN-EN ISO 20347.	para	10
23.	Buty wodery - rybackie	Wykonane z PCV. Wierzch i spód: guma o grubości 0,60-0,70mm. Wysokość butów min. 85 cm, chroniąca przed zamoczeniem. Podeszwa antypoślizgowa. Odporne na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach. Rozmiar od 39 do 48. Produkt zgodny z normą PN-EN 20347.	para	10
24.	Kamizelka odblaskowa – ostrzegawcza z dużym logo Spółki na plecach	Tkanina 100% poliester, kolor pomarańczowy fluorescencyjny, gramatura 120g/m ² , zapinana na rzep. Dwa poziome pasy odblaskowe wokół tułowia, wykonane ze srebrnej tkaniny zgodnej z normą EN471. Produkt zgodny z normą PN-EN-471:2007. Rozmiar od M do XXL.	szt.	20
25.	Rękawice robocze gumowe - krótkie	Rękawice ochronne. Wymagania ogólne. Długość 35 cm, materiał PCV, pięciopalcowe. Produkt zgodny z normą PE-EN 420:2005.	para	100
26.	Rękawice robocze gumowe - długie	Rękawice ochronne. Wymagania ogólne. Długość 60 cm, materiał PCV, pięciopalcowe. Produkt zgodny z normą PE-EN 420:2005.	para	100
27.	Rękawice robocze URGENT 1002, 1003	Rękawice ochronne przed zagrożeniem termicznym. Pięciopalcowe, splot bawełniany, gumowane, olejoodporne, pokryte nitrytem lub lateksem. Produkt zgodny z normą PE-EN 420:2005 i 407:2007.	para	2000
28.	Rękawice robocze ochronne –	Rękawice chroniące i odporne na zimno. Wykonane z akryliku powlekane od wewnętrznej części	para	100

	ocieplane URGENT 1004	powłoką latexu, wewnątrz ociepliną. Produkt zgodny z normą PE-EN 420.		
29.	Rękawice robocze RS DUPLO kl.3	Rękawice ochronne RS DUPLO wykonane z polichlorku winylu (PVC). Szorstkowata powierzchnia oraz najwyższa odporność na ścieranie. Dedykowane do pracy w kontakcie z zagrożeniami mikrobiologicznymi oraz chemicznymi. Produkt zgodny z normą PE-EN 420:2005	para	200
30.	Rękawice lateksowe pudrowane XL	Surowiec - lateks kauczuku naturalnego; środek pudrujący-zmodyfikowana skrobia kukurydziana; kolor – mleczno-kremowy; powierzchnia – gładka; mankiet-równomiernie rolowany; kształt-uniwersalny, rękawice pasujące na prawą i lewą dłoń; rozmiary - XS (5-6); S (6-7); M (7-8); L (8-9); XL (9-100).	opak./ 100 par	20
31.	Rękawice robocze 1007	Rękawice ochronne wykonane z bawełny powlekana nitrilem; zakończone sztywnym mankietem duża odporność na przetarcia, odporność na oleje kategoria ochrony: CE I, norma: EN 420	para	150
32.	Rękawice robocze ochronne CB-F-06	Rękawice ochronne przed działaniem czynników biologicznych, flokowana z naturalnego kauczuku z chloroprenem, wzmocniona część dłonnicowa. Produkt zgodny z normą PE-EN 388, 374-3, 374-2.	para	100
33.	Rękawice robocze - spawalnicze	Rękawice chroniące przed zagrożeniami. Wykonane ze skóry bydlęcej. Używane przy spawaniu ręcznym metali, cięciu. Produkt zgodny z normami EN388 (poziomy odporności: 4 1 4 3), EN407 (poziomy odporności: 4 1 3 X 4 X) i EN12477 TYP A	para	10
34.	Rękawice robocze ochronne przed drganiami (wibracją)	Rękawice chroniące przed drganiami (wibracją) występującymi przy obsłudze maszyn i urządzeń. Produkt zgodny z normą PE-EN 10819	para	30
35.	Jednorazowa odzież ochronna – ochrona chemiczna typu 3B	Kombinezon ochronny odporny na zagrożenia biologiczne, szczelny na ciecze, zapewniający optymalny poziom bezpieczeństwa, maksymalną swobodę ruchów, o niskim poziomie szelestu, łatwy w zakładaniu i zdejmowaniu oraz wyposażony system zapięcia kaptura i maski zapewniający optymalne dopasowanie. Produkt zgodny	szt.	200

		z normami EN 14126, EN 14605, EN 14605, EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 1149-1, EN 1073-2, DIN EN ISO 20743:2007. Rozmiar od L do XXXL.		
36.	Okulary ochronne	Przeciwodpryskowe, klasa optyczna 1, wykonane z poliwęglanu, szerokie ramiona. Przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskiem ciał stałych o niskiej energii uderzenia do 45 m/s. Mogą być stosowane również na okulary korekcyjne, na końcu ramion małe otwory np. na sznurek. Soczewki bezbarwne, odporne na parowanie. Rozmiar uniwersalny. Produkt zgodny z normą PN-EN 166.	szt.	60
37.	Gogle ochronne z gumką	Przeciwodpryskowe, klasa optyczna 1, oprawki i szkła poliwęglanowe, pasek z regulacją, liczne otwory wentylacyjne, szybki pokryte warstwą Antifog. Rozmiar uniwersalny. Produkt zgodny z normą PN-EN 166.	szt.	20
38.	Ochronniki słuchu	Ochronniki słuchu z polistyrenu z plastikowym kabłąkiem, bardzo lekkie, wyposażone w poduszkę, regulowana długość kabłąka. Rozmiar uniwersalny. Produkt zgodny z normą EN 352-1.	szt.	30
39.	Maska ochronna wielokrotnego użytku	Wysoki stopień nieprzepuszczalności. Możliwość schłodzenia wnętrza maski dzięki zaworowi wydechowemu. Ochrona przed toksycznymi i wysoce szkodliwymi cząsteczkami Wewnętrzna warga uszczelniająca. Klasa filtrów / stopień ochrony FFP3. Norma PN-EN 149.	szt.	3
40.	Kask rowerowy	Kask rowerowy Romet wykonany w technologii Inmold. Otwory wentylacyjne zapewniając doskonałą cyrkulację powietrza. Obwód 54 – 62 cm. Wyrób spełnia normę EN1078.	szt.	2
41.	Kask ochronny	Ochrona przed urazami mechanicznymi, porażeniem prądem. Powinien posiadać rynienkę zapobiegającą przed ściekaniem wody, funkcjonalny pasek podbródkowy i więźbę materiałową, gwarantującą stabilne ułożenie kasku na głowie. Możliwość regulacji pokręteł. Produkt zgodny z normą PN-EN 397. Obwód 54 – 62 cm.	szt.	10
42.	Nakolanniki	Ze skóry licowej, wypełnione filcem, mocowane przy pomocy dwóch pasków skórzanych, stanowiące doskonałą ochronę dla brukarzy lub spawaczy.	para	10

43.	Ręcznik kąpielowy frotte	Tkanina frotta, gramatura min. 500 g/m ² (+/- 5%), wym. 140 x70 cm. Dobrze wchłaniające wilgoć, doskonale do codziennego użytku. Wymagany kolor ciemny – bordo, brąz, ciemna zieleń, granatowy.	szt.	120
44.	Logo Spółki zgodnie z wzorem pkt. 9 OPZ	Małe: wysokość liter ok. 6 cm. Cały napis powinien mieścić się w prostokącie o wymiarach 15cm x 10cm. Napis niespierzalny.	szt.	30
45.	Logo Spółki zgodne z wzorem pkt. 9 OPZ	Duże: wysokość liter ok. 10 cm. Cały napis powinien mieścić się w prostokącie o wymiarach 25 cm x 15 cm. Napis niespierzalny.	szt.	25